

## Remont schodów terenowych

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Remont schodów terenowych</b>					
1		<b>Remont schodów zewnętrznych na terenie nieruchomości przy budynku ul. Dziewanny 5- bieg nr 1</b>			
1	d.1 wycena indywidualna	Demontaż istniejących bloczków betonowych	szt		
		176	szt	176,00	
				RAZEM	176,00
2	d.1 KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy o grubości 12 cm	m2		
		16	m2	16,00	
				RAZEM	16,00
3	d.1 KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		1,92	m3	1,92	
				RAZEM	1,92
4	d.1 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km (krotność=10)	m3		
		1,92	m3	1,92	
				RAZEM	1,92
5	d.1 KNR 2-31 0107-04	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową z zagęszczeniem ręcznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 5 cm	m3		
		0,8	m3	0,80	
				RAZEM	0,80
6	d.1 wycena indywidualna	Nawierzchnie z bloczków betonowych o wymiarach ok. 24x38x12cm na podsypce cementowo- piaskowej	szt		
		176	szt	176,00	
				RAZEM	176,00
7	d.1 wycena indywidualna	Uzyskanie pozwoleń na ewentualne zajęcie pasa drogowego z ZdiM.	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
2		<b>Remont schodów zewnętrznych na terenie nieruchomości przy budynku ul. Dziewanny 5- bieg nr 2</b>			
8	d.2 wycena indywidualna	Demontaż istniejących bloczków betonowych	szt		
		91	szt	91,00	
				RAZEM	91,00
9	d.2 KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy o grubości 12 cm	m2		
		8,3	m2	8,30	
				RAZEM	8,30
10	d.2 KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		1	m3	1,00	
				RAZEM	1,00
11	d.2 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km (krotność=10)	m3		
		1	m3	1,00	
				RAZEM	1,00
12	d.2 KNR 2-31 0107-04	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową z zagęszczeniem ręcznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 5 cm	m3		
		0,415	m3	0,42	
				RAZEM	0,42
13	d.2 wycena indywidualna	Nawierzchnie z bloczków betonowych o wymiarach ok. 24x38x12cm na podsypce cementowo- piaskowej	szt		



Remont schodów terenowych  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		91	szt	91,00	
				RAZEM	91,00
14 d.2	wycena indywidualna	Uzyskanie pozwoleń na ewentualne zajęcie pasa drogowego z ZdiM.	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00

